

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych z wymianą podbudowy

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych SEK 6-010104-05-050	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm, przy użyciu frezarki 500 z docięciem krawdзи i odwiezieniem kory asfalt.na place składowe, samochodem samowyl.5-10t krotność= 1,000	m2	1,000
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-05-050	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm w miejscach remontowanych. krotność= 1,000	m2	1,000
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-06-050	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego w miejscach remontowanych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Za dalsze 10 cm grubości. krotność= 10,000	m2	1,000
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310102-01-050	Wykonywanie koryt w miejscach remontowanych. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,000	m2	1,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310102-02-050	Wykonywanie koryt w miejscach remontowanych. krotność= 1,000	m2	1,000
6	wg nakładów rzeczowych KNR 9-100206-0479-034	Przewóz na odległość 20 km urobku z rozbiórki podbudów i korytowania samochodami samowyladowczymi 15,1-20t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.IV krotność= 1,000	t	0,690
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca . Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000	m2	1,000
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach remontowanych. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,000	m2	1,000
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach remontowanych. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm. Za dalsze 5 cm grubości. krotność= 5,000	m2	1,000

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach remontowanych. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,000	m2	1,000
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach remontowanych. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm. Za dalsze 2 cm grubości. krotność= 2,000	m2	1,000
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050	Skropienie podbudowy w miejscach remontowanej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2. krotność= 1,000	m2	1,000
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310108-01-034	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej w miejscach remontowych mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W w ilości 100 kg/m2. Sposób wbudowania-ręczny krotność= 1,000	t	0,100
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050	Skropienie miejsc remontowanej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. krotność= 1,000	m2	1,000
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310108-01-034	Wykonanie remontu nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 S warstwą grubości 5 cm. Sposób wbudowania-ręczny. Analogia. krotność= 1,000	t	0,125

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych - łącznie do 5 m2
--

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych SEK 6-010104-05-050	<i>Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb. 5 cm, przy użyciu frezarki 500 z docięciem krawędzi i z odwiezieniem kory asfalt. na place składowe, samochodem samowyl. 5-10t krotność= 1,000</i>	<i>m2</i>	<i>1,000</i>
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-01-050	<i>Oczyszczenie ręczne miejsc remontowanej nawierzchni. krotność= 1,000</i>	<i>m2</i>	<i>1,000</i>
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050	<i>Skropienie miejsc remontowanej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. krotność= 1,000</i>	<i>m2</i>	<i>1,000</i>
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310108-01-034	<i>Remont nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 S w ilości 125 kg/m2. Sposób wbudowania- ręczny krotność= 1,000</i>	<i>t</i>	<i>0,125</i>

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych - luty powyżej 5 m2
--

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych SEK 6-010104-05-050	<i>Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm, przy użyciu frezarki 500 z docięciem krawędzi i odwiezieniem kory asfalt.na place składowe, samochodem samowyl.5-10t krotność= 1,000</i>	m2	1,000
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-01-050	<i>Oczyszczenie ręczne miejsc remontowanej nawierzchni. krotność= 1,000</i>	m2	1,000
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050	<i>Skropienie miejsc remontowanej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. krotność= 1,000</i>	m2	1,000
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-05-050	<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC 11 S. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm rozkładana mechanicznie. krotność= 1,000</i>	m2	1,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-06-050	<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC 11 S. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm. za dalsze 2 cm grubości rozkładana mechanicznie. krotność= 2,000</i>	m2	1,000